

Milliwatt Ôbox

Liste des déboucheurs compatibles

Découvrez la nouvelle solution signée KP1, spécialiste français des solutions de structures intelligentes. Milliwatt Ôbox permet de réduire considérablement votre facture d'électricité liée au chauffage de l'eau froide de votre maison. Cette solution totalement autonome s'intègre dans le plancher lors de la construction d'une maison. Milliwatt Ôbox ne consomme aucune énergie électrique et permet d'économiser 130€ sur votre facture d'électricité… Et 100% écologique !

Milliwatt Ôbox est en entrevous polystyrène contenant un échangeur thermique. Pour garantir le bon fonctionnement de votre Milliwatt Ôbox, lisez attentivement cette liste de déboucheurs compatibles. *C*e document donne les recommandations générales sur l'usage des déboucheurs chimiques de canalisation, ainsi qu'une liste non-exhaustive des produits commerciaux recommandés.

Pour en savoir + sur Milliwatt Ôbox, cliquer ici.

1 RECOMMANDATIONS GENERALES


1.1 PRODUITS

Milliwatt Ôbox est constitué d'un échangeur à plaques en acier inoxydable brasé cuivre entouré de connexions métalliques et plastiques. Des agents chimiques inappropriés peuvent fragiliser l'étanchéité du système. Parmi les types de produits disponibles :

Principe actif	Forme	Usage
Enzymes / agents biologiques	Liquide	**Autorisé**
Hydroxyde de sodium (NaOH) / soude	Liquide de concentration < 30 %	**Autorisé**
Hydroxyde de sodium (NaOH) / soude	Gel de concentration < 30 %	**Autorisé**
Eau de Javel (Hypochlorite de Sodium)	Liquide de concentration < 10 %	**Autorisé**
Hydroxyde de sodium (NaOH) / soude	Liquide de concentration > 30 % (produits de laboratoire)	**Interdit**
Hydroxyde de sodium (NaOH) / soude	Paillettes ou poudre (avec ou sans alumine)	**Interdit**
Acide sulfurique (H_2SO_4)	Liquide	**Interdit**
Acide chlorhydrique (HCl)	Liquide	**Interdit**
Ammoniaque (NH_4OH)	Liquide	**Interdit**

1.2 PROCEDURE

- Suivre le mode d'emploi
- ne pas dépasser la durée d'exposition (généralement 24 h)
- ne pas répéter l'usage plus d'une fois par mois. Si Milliwatt Ôbox se bouche trop souvent, vérifier l'état du filtre de la bonde.




2 DETAILS DES PRODUITS DISPONIBLES

Nous dressons ici la liste des déboucheurs vendus en grande surface et grande surface de bricolage. Celle-ci est purement indicative, nous ne pouvons pas contrôler en permanence la composition de ces produits.

Nom	Marque	Principe actif	Proportion annoncée	Proportion mesurée[1]	Usage
Canalisation bio hygiène	Apta	Enzymes			**Autorisé**
Xtrem gel soude	Apta	Hydroxyde de sodium	15%		**Autorisé**
Xtrem soude	Apta	Hydroxyde de sodium	20%		**Autorisé**
Liquide déboucheur	Auchan	Hydroxyde de sodium + hypochlorite de sodium	20%		**Autorisé**
Gel déboucheur	Auchan	Hydroxyde de sodium	15%		**Autorisé**
Déboucheur action ciblée gel	Carrefour	Hydroxyde de sodium		28%	**Autorisé**
Deboucheur action rapide	Carrefour	Hydroxyde de sodium		17%	**Autorisé**
Déboucheur canalisation	Casto'	Enzymes			**Autorisé**
Deboucheur gel soude	Casto'	Hydroxyde de sodium	29%		**Autorisé**
Gel express	Destop	Hydroxyde de sodium	10%		**Autorisé**
Liquide déboucheur	Destop	Hydroxyde de sodium	10%		**Autorisé**
Turbo déboucheur	Destop	Hypochlorite de sodium	8%		**Autorisé**
Gel express javel	Destop	Hypochlorite de sodium	5%		**Autorisé**
Entretien canalisations	Destop	Hypochlorite de sodium	2%		**Autorisé**
Deboucheur surpuissant	Domestos	Hypochlorite de sodium	5%		**Autorisé**
Déboucheur liquide	Eco+	Hydroxyde de sodium		16%	**Autorisé**
Deboucheur bio-actif	Eparcyl	Enzymes			**Autorisé**
Deboucheur WC et broyeur	Epur	Enzymes			**Autorisé**
Stop odeurs	Epur	Enzymes			**Autorisé**
Canalisations sdb	Epur	Enzymes			**Autorisé**
Canalisations cuisine	Epur	Enzymes			**Autorisé**
Deboucheur soude caustique - Slopy	Fulgurant	Hydroxyde de sodium		29%	**Autorisé**
Gel WC canalisations	Lacroix	Hypochlorite de sodium	3%		**Autorisé**
Entretien canalisations	Lacroix	Hypochlorite de sodium	3%		**Autorisé**
Soude liquide	Phebus	Hydroxyde de sodium	31%		**Autorisé**
Deboucheur liquide	Pouce auchan	Hydroxyde de sodium		16%	**Autorisé**
Gel déboucheur	Spado	Hydroxyde de sodium	29%		**Autorisé**
Deboucheur liquide	Spado	Hydroxyde de sodium	23%		**Autorisé**
Gel déboucheur	Starwax	Hydroxyde de sodium		38%	**Autorisé**
Deboucheur bio	Starwax	Enzymes			**Autorisé**
Deboucheur gel canalisations	Syphon	Hydroxyde de sodium		24%	**Autorisé**

[1] A partir de la masse volumique du produit fini par rapport à la masse volumique du principe actif.



Nom	Marque	Principe actif	Proportion annoncée	Proportion mesurée[2]	Usage
Nettoyant canalisations	Syphon	Enzymes			**Autorisé**
écodéboucheur	Tarax	Enzymes			**Autorisé**
Entretien canalisation sdb	Tarax	Enzymes			**Autorisé**
Entretien canalisation cuisine	Tarax	Enzymes			**Autorisé**
WC canalisations biologique	WC Net	Enzymes			**Autorisé**
Ouragan déboucheur	WC Net	Hypochlorite de sodium	5%		**Autorisé**
Canalisations	WC Net	Enzymes			**Autorisé**
Deboucheur acide	Casto'	Acide sulfurique	80%		**Interdit**
Turbo microbilles	Destop	Hydroxyde de sodium			**Interdit**
Deboucheur soude en gel – Slopy	Fulgurant	Hydroxyde d'ammonium	25%		**Interdit**
Entretien antiodeurs	Fulgurant	Acide chlorhydrique			**Interdit**
Canalisation Balneo	Fulgurant	Non renseigné			**Interdit**
Detartrant Industriel	Fulgurant	Acide chlorhydrique + acide formique + acide phosphorique			**Interdit**
Detartrant broyeur	Fulgurant	Non renseigné			**Interdit**
Deboucheur industriel	Fulgurant	Acide sulfurique			**Interdit**
Déboucheur industriel	Fulgurant	Acide sulfurique			**Interdit**
Déboucheur soude microbilles	Spado	Hydroxyde de sodium			**Interdit**
Soude caustique	Spado	Hydroxyde de sodium			**Interdit**
Déboucheur microbilles	Starwax	Hydroxyde de sodium			**Interdit**
Deboucheur pro acide	Starwax	Acide sulfurique			**Interdit**
Déboucheur unidose	Starwax	Hydroxyde de sodium			**Interdit**
Chrono 10 doses	Tarax	Hydroxyde de sodium			**Interdit**
Deboucheur chrono	Tarax	Hydroxyde de sodium			**Interdit**
Entretien canalisations	Vigor	Acides			**Interdit**

Pour plus d'informations, contactez KP1 au 0810 124 164 (prix d'un appel local).

[2] A partir de la masse volumique du produit fini par rapport à la masse volumique du principe actif.